

水素ポンベ仕様書

平成 19年 3月 1日
07ワールド・エコノ・ムーブ競技委員会

1. レギュレーション 第 4章 第 31条の規定により 公式練習及び本戦競技中に使用する水素ポンベ (以下、公式ポンベという)は、下記のとおりとする。

(1)公式ポンベの仕様詳細

メーカー : 大同メタル工業製
型式 : 水素吸蔵合金ポンベ
容量 : 60NL
寸法 : 直径 50mm , 全長 200mm (バルブ部含む)
重量 : 約 900g

(2)公式ポンベ付属カップリング・ボデーの仕様詳細

メーカー : CPC製 (USA)
型式 : MCD 1002BSPT (ネジ部 PT 1/ 8)
外形寸法 : 全長 25. 4mm , ネジ部長さ10. 2mm , 主部の6角寸法 15. 9mm

(3)公式ポンベ (カップリング・ボデー付き)は、**4本** (公式練習用 , 本戦用 各 **2本**) 公式練習当日会場にて大会本部より支給するものとする。接続等は各自が行う

(4)公式ポンベを破損させたチームは失格とする。

(5)仕様に関しては変更もあり得る。

2. レギュレーション 第 4章 第 31条の規定により 公式ポンベを**レギュレータ**に取り付けるカップリング・インサートの指定品は、下記のとおりとする。

(1)指定するカップリング・インサートの仕様詳細

メーカー : CPC製 (USA)
型式 : **チューブ直付けタイプ...MCD 21025 (4mmOD - 2. 5mmID)**
雄ネジタイプ...MCD 2402BSPT (ネジ部 PT 1/ 8)
雌ネジタイプ...MCD 2602 (ネジ部 NPT 1/ 8)
外形寸法 : おす...全長 36. 32mm , ネジ部長さ10. 2mm , 主部の6角寸法 12. 7mm
めす...全長 41. 91mm , 主部の6角寸法 12. 7mm

(2)上記指定品は、各自で準備し 予め取り付けておくこと。

3.レギュレータの推奨品は、下記のとおり

(1)推奨するレギュレータの仕様詳細

メーカー : SMC製

型式 : 80-AR2000-N01-1N (禁油仕様、カップリング付き)

ポンプ~レギュレータ間カップリング : CPC製 **MCD21025**

レギュレータ~燃料電池間カップリング : ピスコ製 CPSE3-4

配管ホース : 4mmのポリウレタンチューブ

圧力調整範囲 : 0~0.2MPa (大同製燃料電池を使用する場合)

(2)上記推奨品等使用するレギュレータは、各自で準備し、予め取り付けておくこと。

以上